

# Comprendre les pictogrammes

Pictogrammes	Signification																												
 <p>Usage commercial</p>  <p>Usage domestique</p>	<p><b>Classement d'usage Commercial / Domestique</b></p> <p>Ce symbole indique l'aptitude à l'usage du revêtement de sol.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Usage Domestique</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Modéré</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Général</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Élevé</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Usage Commercial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>Modéré</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>Général</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>Élevé</td> </tr> </tbody> </table> <p>Correspondance entre usage domestique et commercial :</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Usage domestique</td> <td>21</td> <td>22</td> <td></td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Usage commercial</td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>32</td> <td>33</td> </tr> </tbody> </table>	Usage Domestique		21	Modéré	22	Général	23	Élevé	Usage Commercial		31	Modéré	32	Général	33	Élevé	Usage domestique	21	22		23		Usage commercial			31	32	33
Usage Domestique																													
21	Modéré																												
22	Général																												
23	Élevé																												
Usage Commercial																													
31	Modéré																												
32	Général																												
33	Élevé																												
Usage domestique	21	22		23																									
Usage commercial			31	32	33																								
 <p>LC1</p>	<p><b>Classe de confort</b></p> <p>Ce symbole indique le niveau de confort du revêtement de sol. Variable de LC1 à LC5. La plus haute classe confort est LC5 avec 5 couronnes. Un aiguilleté plat et une moquette sans velours sont toujours classés LC1.</p>																												
 <p>Bonne résistance pour un usage continu</p>  <p>Bonne résistance pour un usage occasionnel</p>	<p><b>Test de la chaise à roulettes</b></p> <p>Ce symbole indique la résistance à l'usure du revêtement de sol en simulant le trafic d'une chaise à roulettes.</p>																												
 <p>≤0,2%</p>	<p><b>Stabilité dimensionnelle</b></p> <p>Ce symbole indique que le revêtement de sol est stable dimensionnellement.</p>																												

# Comprendre les pictogrammes

Pictogrammes	Signification
 Norme ISO6356	<b><u>Comportement antistatique</u></b>  Ce symbole indique que le revêtement de sol présente des propriétés antistatiques. Cela signifie que l'électricité statique qui se forme lorsque l'on marche sur la moquette est immédiatement dissipée.
 Norme EN ISO354	<b><u>Absorption phonique aux bruits de chocs</u></b>  Ce symbole indique le coefficient d'absorption phonique aux bruits de chocs ( $\alpha_w$ ) qui se définit par le rapport entre le bruit absorbé et le bruit entrant. Celui-ci varie par fréquence sonore. Le coefficient d'absorption se situe entre 0 et 1 : 0 : le matériau n'absorbe aucun bruit, le bruit est donc totalement réfléchi 1 : tout le bruit est absorbé par le matériau
 Norme EN ISO 140-6 Norme EN1307 :2014 annexe D (lié à la classe de confort)	<b><u>Isolation acoustique au bruit d'impact</u></b>  Ce symbole indique la performance d'un revêtement de sol aux bruits de choc. Il se mesure en dB.
 Norme EN13893	<b><u>Comportement au glissement DS (Dry Slip)</u></b>  Ce symbole indique que le revêtement de sol résiste au glissement (coefficient de frottement supérieur à 0.3).
 Norme EN13893	<b><u>Comportement au glissement NPD (No Performance Determined)</u></b>  Ce symbole signifie que cela n'a pas été testé.
 Norme EN12524	<b><u>Résistance thermique</u></b>  Ce symbole indique si le revêtement de sol est apte à être utilisé sur un système chauffage au sol.